



## Kültéri faburkolatok

# 2009

- Ausztria ■ Németország ■ Csehország ■ Szlovákia ■ Magyarország ■ Bulgária
- Szlovénia ■ Horvátország ■ Románia ■ Bosznia-Hercegovina ■ Ukrajna ■ Szerbia
- Oroszország ■ Lengyelország

## A Frischeis Holding

A Jaf Holz Ungarn Kft. az osztrák piacvezető fakereskedő a J.u.A. Frischeis GmbH 100%-os tulajdonú leányvállalata. A céget 1948-ban alapította Josef és Antonia Frischeis Stockerauban, egy Béctől 15 km-re fekvő kisvárosban. A vállalat azóta 15 országban, több mint 50 kirendeltséggel van jelen, és 2000 főt foglalkoztat. Árbevétele 2008-ban meghaladta a 450 millió eurót, és Közép-Európa vezető fakereskedelmi vállalkozásaként tartják számon. A holding fő tevékenységi köre falemezek, fűrészárúk, furnérok, építőanyagok, belsőépítészeti termékek forgalmazása, illetve ehhez kapcsolódó szolgáltatások.



## A Jaf Holz Ungarn Kft.

Cégünk, a Jaf Holz Ungarn Kft. célkitűzése, hogy Magyarország első számú faipari alapanyag szállítójává váljon az asztalosok, bútorgyártók, építőipari kivitelezők, illetve barkácsáruház-hálózatok számára.

A vállalat széles, innovatív termékeket is felölelő szortimentjével, az egész országot lefedő kirendeltség illetve területi képviselői hálózatával, valamint magas szintű kapcsolt szolgáltatásaival folyamatosan arra törekszik, hogy mind ügyfelei, mind munkatársai, mind pedig vállalati környezete számára megbízható partner legyen.

## Program

### Profil



Minden profil mindkét oldalán bordázott - az egyik oldalon általában finoman a másik oldalon durván.

### Alátétszerkezet



Az összes stafni négy oldalon gyalult és fózolt, a vörösfenyő stafni hosszoldott.

Fafaj	Táblaméret	Hosszúság
<b>Bangkirai:</b> Burkolat Stafni az alátétszerkezethez A stafnik távolsága	25 x 145 mm 45 x 20 mm 60 cm	2,45 - 5,49 m 2,45 - 5,49 m
<b>Massaranduba:</b> Burkolat Stafni az alátétszerkezethez A stafnik távolsága	25 x 145 mm 45 x 20 mm 60 cm	2,45 - 5,49 m 2,45 - 5,49 m
<b>Vörösfenyő:</b> Burkolat A stafnik távolsága	28 x 140 mm 34 x 140 mm 45 x 70 mm 28 mm / 70 cm 34 mm / 60 cm	3 m - 6 m 3 m - 6 m 3 m - 6 m
<b>Hőkezelt barátfenyő:</b> Burkolat Stafni az alátétszerkezethez A stafnik távolsága	26 x 117 mm 26 x 140 mm 27 mm / 70 cm	3 m - 6 m 3 m - 6 m
<b>Profi Deck:</b> Burkolat Stafni az alátétszerkezethez Takarócsk T - kapcsolak - 17 db / 1 m <sup>2</sup> A stafnik távolsága	28 x 150 mm 40 x 60 mm 12 x 66 mm csomagban (100db / csom.) max. 40 cm	3 m, 4 m, 5 m 3 m, 4 m 3 m, 4 m



## Kültéri faburkolatok



Fafaj	Bangkirai	Massaranduba	Vörösfenyő	Hőkezelt borovi	Profi Deck
Szín	Sárgás-vörösesbarna	Egyenletes vörösesbarna	Geszt vörösesbarna, szilacs sárgás	Elegáns, állandó sötétbarna szín.	Barna, szürke és kék színekben áll rendelkezésre.
Ellenállósági osztály / Tartósság	Alkalmazható vízfelület mellett is. Ellenállósági osztály: 1. Kémiai kezelés nem szükséges. Ideális kültéri felhasználáshoz.	Alkalmazható vízfelület mellett is. Ellenállósági osztály: 1. Kémiai kezelés nem szükséges. Keményebb, mint a Bangkirai.	Ellenállósági osztály: 3. Kémiai kezelés nem szükséges. Ideális kültéri felhasználáshoz.	Ellenállósági osztály: 2. Kémiai kezelés nem szükséges. A hőkezelés által a tartós fafajokkal azonos mértékben válik tartóssá.	Alkalmazható vízfelület mellett is. Ellenállósági osztály: 1. Kémiai kezelés nem szükséges. Ideális kültéri felhasználáshoz.
Felület	Esetenként enyhe hajszátrepedések előfordulhatnak.	A bőtnél erőteljesebb repedések keletkezhetnek.	Esetenként enyhe hajszátrepedések előfordulhatnak.	Esetenként enyhe hajszátrepedések előfordulhatnak.	Nem színeződik el, nem repedezik.
Származási hely	Indonézia, Malajzia	Dél-Amerika	Európa, Ázsa	Európa	Iparrlag készöl
Súly	12% relatív nedvességtartalom esetén 850 - 1050 kg/m <sup>3</sup>	12% relatív nedvességtartalom esetén 1050-1150kg/m <sup>3</sup>	12% relatív nedvességtartalom esetén 600-750kg/m <sup>3</sup>	500 - 600 kg / m <sup>3</sup>	1200 kg/m <sup>3</sup>
Tartalmazott anyagok	Az első szezonban barnás színű olaj válhat ki az anyagból.	Az első szezonban barnás színű olaj válhat ki az anyagból.	Gyantát tartalmaz.	Gyantát tartalmaz, de a hőkezelés hatására ez nagy mértékben csökken.	60%papír és farost 40% polipropilén
Fémekkel való kapcsolat	Csak rozsdamentes csavarokkal szerelhető.	Csak rozsdamentes csavarokkal szerelhető.	Csak rozsdamentes csavarokkal szerelhető.	Csak rozsdamentes csavarokkal szerelhető.	Csak rozsdamentes csavarokkal szerelhető.
Felhasználási terület	Minden kültéri felhasználásra alkalmas. Rendkívül hosszú életű, nem igényel semmilyen kezelést, és idővel egyenletesen szürköl el a felülete.	Minden kültéri felhasználásra alkalmas. Rendkívül hosszú életű, nem igényel semmilyen kezelést, és idővel egyenletesen szürköl el a felülete.	Minden kültéri felhasználásra alkalmas. Rendkívül hosszú életű, nem igényel semmilyen kezelést, és idővel egyenletesen szürköl el a felülete.	Minden kültéri felhasználásra alkalmas. Rendkívül hosszú életű, nem igényel semmilyen kezelést, és idővel egyenletesen szürköl el a felülete.	Minden kültéri felhasználásra alkalmas. Rendkívül hosszú életű, nem igényel semmilyen kezelést.
		FSC - minősítéssel rendelkezik	FSC - minősítéssel rendelkezik	FSC - minősítéssel rendelkezik	100%-ban újrahasznosítható

## Innovatív megoldások

A kültéri felhasználásra alkalmas tömörfa burkolatok mellett létezik két új alternatíva, melyet a kert kialakításával kapcsolatos döntéseknél figyelembe lehet venni.

Hőkezelt borovifenyő, mely egy speciális kezelésnek alávetett kültéri fa-burkolóanyag. A borovifenyőt 215 C<sup>3</sup>-ra melegítik fel, miközben vízgőzzel védik a felületét. Ennek az eljárásnak a hatására erőteljesen megváltozik a fa szerkezete. Kiváló stabilitással, lényegesen jobb biológiai tartóssággal és csekélyebb nedvesség felvevő képességgel rendelkezik az így kezelt fa.

Profi Deck, mely 60% papírt, farostot és 40% polipropilént tartalmaz. Ebben az esetben sem szükséges felületkezelés. A burkoló anyag számos különleges tulajdonsággal rendelkezik: könnyen tisztítható, nem szájkásodik, nem repedezik. Felülete a természetes fafajokkal azonos mértékben elszürkülhet.

## Az anyagszükséglet kiszámítása, szerelés



Határozza meg a burkolni kívánt felület nagyságát, és keresse fel kirendeltségünk egyikét, ahol igénybe veheti munkatársaink szakmai segítségét.

Mivel az egyes fafajok esetében nincs standard hosszúság, ezért szakember segítségével tudja kiszámítani, hogy mely hosszúságú elemekből lehet a legoptimálisabban összeállítani anyagainyagigényét.

Fontos, hogy a burkolni kívánt felület egyenes és szilárd legyen. Folyóméterenkénti kb. 1cm-es lejtés ideális a csapadékelvezetés szempontjából.

A járófelület elemei között hagyjunk 5-10mm távolságot, hogy a fa természetes mozgása biztosított legyen. A repedések elkerülése érdekében előzetesen fúrjuk ki a csavarok helyét az alátétként használt alkatrészekben. A szerelés kizárólag rozsdamentes csavarokkal történhet.



Az enyhe szennyeződésekkel magas nyomású vízszugárral tisztíthatjuk, makacs foltok esetén drótkéfével és csiszoló-papírral kezelhetjük a felületet.



Jaf Holz Ungarn Kft.  
H-2330 Dunaharaszti  
Jedlik Ányos u. 28.  
Tel.: +36/24/520 000  
Fax: +36/24/520 011  
jafholz@jafholz.hu



Jaf Holz Ungarn Kft.  
H-9081 Győrújbarát  
Vállalkozók útja 13.  
Tel.: +36/96/543 400  
Fax: +36/96/543 411  
gyor@jafholz.hu



Jaf Holz Ungarn Kft.  
H-3434 Mályi  
Pesti út 2.  
Tel.: +36/46/529 000  
Fax: +36/46/529 009  
miskolc@jafholz.hu



Jaf Holz Ungarn Kft.  
H-6750 Algyó  
Mól ipartelep. Pf.:22.  
Tel.: +36/62/517 770  
Fax: +36/62/517 779  
szeged@jafholz.hu



Jaf Holz Ungarn Kft.  
H-8904 Zalaegerszeg,  
Hatházi út  
Tel.: +36/92/564 100  
Fax: +36/92/564 109  
zalaegerszeg@jafholz.hu



Jaf Holz Ungarn Kft.  
H-7634 Pécs  
Nagyberki u. 11.  
Tel.: +36/72/552 170  
Fax: +36/72/552 179  
pecs@jafholz.hu